

Dễ dàng tách dây đai băng chuyên

Ply 130™ được sử dụng nhằm chia tách giữa các tấm kẹp của băng chuyên. Thao tác cắt này nằm trong yêu cầu của khâu chuẩn bị trước khi nối băng tải với máy nén. Một ưu điểm lớn của máy tách lớp này là nó có thể tách tới độ sâu 130 mm (5") chỉ trong một lần tách. Điều này đặc biệt hữu ích khi tách những dây đai rất mỏng hoặc những dây đai làm từ vật liệu khó cắt như dây đai polyurethan mỏng. Có 2 mẫu - một để sử dụng cho bàn làm việc (PLY 130 WB) và một một có giá đỡ (PLY 130 SA).



Có thể tách nhiều loại dây đai nhựa nhiệt dẻo khác nhau

Cấu tạo chắc chắn của máy Ply 130™ cho phép tách một cách chính xác băng chuyên nhựa nhiệt dẻo - cả loại mỏng và dày. Có thể ngắt tách khoảng 0,5 mm (0,02") cho phép người dùng tạo màng sử dụng trong quy trình lưu hóa.



Mẫu xe đẩy



Mẫu giá đỡ



Vận hành dễ dàng

Một tay cầm quyết định vị trí tách



Điều chỉnh độ sâu dễ dàng

Dẫn hướng điều chỉnh bằng thước



Tính lặp lại vượt trội

Đạt kết quả hoàn hảo hết lần này đến lần khác



Máy có cấu tạo chắc chắn

Các thành phần và kết cấu bền

Các giải pháp Novitool® khác:



Máy ép Aero™: Máy ép cải tiến, làm mát bằng khí không yêu cầu các bộ phận bên ngoài. Thời gian chu kỳ hoàn thành chỉ xấp xỉ 10 phút, gia tăng đáng kể hiệu suất xưởng dây đai.



Máy đột lỗ thủ công Pun M™: Thiết kế đơn giản có thể đột lỗ chốt một cách dễ dàng. Thiết kế kẹp đơn giản và đầu mở cho phép một người cũng có thể vận hành được.

Máy tách lớp NOVITOOL® PLY 130™

Vận hành dễ dàng - tách nhiều lần

Ply 130™ có thể dùng để chuẩn bị các mối nối chốt đột đập và mối nối chia bậc. Chỉ với một tay cầm, bạn có thể quyết định độ sâu bạn muốn tách của dây đai. Có thể tách giữa các lớp của băng chuyên, bằng cách này tạo ra hai hoặc ba lớp chia tách trong cùng một băng chuyên.

Thông số kỹ thuật dụng cụ Ply 130™		
Thông số kỹ thuật	PLY130-WB / PLY130-SA	
	Tối thiểu	Tối đa
Độ sâu cắt	40 mm (1,5")	130 mm (5,1")
Độ dày dây đai trên đường cắt	0,5 mm (0,02")	8 mm (0,3")
Độ dày dây đai dưới đường cắt	0,5 mm (0,02")	5 mm (0,2")
Độ dày dây đai tối đa	N/A	10 mm (0,4")
Kích thước dụng cụ	550 x 420 x 420 mm (22" x 17" x 17")	1100 x 580 x 470 mm (43" x 23" x 19")
Trọng lượng dụng cụ	55 kg (97 lbs)	65 kg (143 lbs)

Thông tin đặt hàng Ply 130™		
Số đơn đặt hàng	Mã sản phẩm	Phích cắm NEMA
Mẫu giá đỡ sàn		
PLY130SA-460V3PH60HZ	08012	Không có phích cắm
PLY130SA-460V3PH60HZ-L16-20	08049	L16-20
PLY130SA-460V3PH60HZ-L16-30	08050	L16-30
PLY130SA-230V3PH60HZ	08047	Không có phích cắm
PLY130SA-230V3PH60HZ-L15-20	08051	L15-20
PLY130SA-230V3PH60HZ-L15-30	08052	L15-30
Mẫu bàn làm việc		
PLY130-WB-460V3PH60HZ	08013	Không có phích cắm
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-20	08053	L16-20
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-30	08054	L16-30
PLY130-WB-230V3PH60HZ	08046	Không có phích cắm
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-20	08055	L15-20
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-30	08056	L15-30
Các bộ phận thay thế		
Dao cắt & đồ gá kẹp PLY-BL	08014	N/A
Chỉ dành cho đồ gá kẹp PLY-JG	08015	N/A



Giá cố định dao cắt đặc



Mẫu giá đỡ sàn để sử dụng tại xưởng dây đai



Chiều sâu tách chính xác chỉ trong một lần chạy qua



Bảo vệ bộ phận gom chốt

Quartz Industrial Building • 5 Upper Aljunied Link #03-05 • Singapore 367903
ĐT: +65-6281-7278 • Fax: +65-6281-7478 • E-mail: asiasales@flexco.com • Web: www.flexco.com

Australia: 61-2-8818-2000 • Chile: 56-2-8967870 • China: 86-21-33528388
England: 44-1274-600-942 • Germany: 49-7428-9406-0 • India: 91-44-4354-2091
Mexico: 52-55-5674-5326 • Singapore: 65-6281-7278 • South Africa: 27-11-608-4180 • USA: 1-630-971-0150

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® là nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền. 12-12. Đặt hàng lại: X3062

Nhà phân phối được ủy quyền:

